

Optima 85/100 B - 90 S



Robust og kompakt: egnet til ethvert miljø, selv det mest krævende.

Den mest ideelle gulvvaskemaskine til rengøring af store kommercielle arealer.



Optima: Få det bedste resultat ved enhver rengøringsprocedure

Optima er en ride on gulvaskemaskine med et robust design, velegnet til arbejde i forskellige miljøer, både kommercielle og industrielle, op til 15,000 m². Man er sikker på at opnå fremragende resultater, selv ved dybdegående rengøring af forskellige hårde gulve i for eksempel lagre, logistikcentre eller af finér overflader i for eksempel shoppingcentre.

Komfort and komplet kontrol over maskinen er sikret af operatørens position og kontrolknapper, der er let tilgængelige, hvilket styrker resultaterne under anvendelse af maskinen. Beholdernes store kapacitet øger arbejdsautonomien, men også det lave støjniveau gør det muligt at anvende maskinen i dagtimerne uden at forstyrre folk omkring sig: Disse funktioner garanterer stor effektivitet og produktivitet.



Simpel og komfortabel:
For at hjælpe operatøren til at opnå de bedste resultater.


Operatørens sæde er komfortabel, nem tilgængelig fra begge sider, og sikrer et komplet udsyn over hele arbejdsområdet. Man har fuld kontrol over alle funktioner uden forstyrrelser.

Det nye instrumentpanel er designet til at gøre anvendelse af maskinen lettere. Gulvaskesversioner (Optima 85/100 B) er udstyret med en knap til automatisk børstefrakobling.



Det er muligt at vælge 3 forskellige arbejdhastigheder og børstetrykniveauer for indstilling af maskinen til alle forhold.

Med arbejdsprogramvælgeren, kan operatøren vælge at indstille maskinen til følgende opgave: transport, opsugning, rengøring og opsugning samtidigt eller kun rengøring.



Separat dosering af vand og rengøringsmiddel

Ved versionerne, der er udstyret med CDS doseringssystem, er det muligt at justere vandmængden og mængden af rengøringsmiddel meget præcis, samt at gemme indstillingerne i programvælgeren, således at man kan anvende dem igen automatisk til næste rengøringsprocedure.



Rengøringsmiddelbeholderen kan hurtigt udskiftes eller fyldes op.



Der kan vælges gulvvaskemaskiner i versioner med 85 eller 100 cm arbejdsbredde...



Alle detaljer på maskinens chassis, børstehovedet og svaberen er behandlet med antirustbehandling og maling*, der beskytter mod korrosion og tillader anvendelse af maskinen i fugtige miljøer.

Sikker og støjfri: Skåner helbredet.

Vakuummotoren er isoleret inde i et kammer med dobbelte vægge, som reducerer støjniveauet og dermed skåner operatørens helbred.



Maskinens kompakte størrelse sikrer en fremragende manøvredegtighed til anvendelse omkring forhindringer, langs vægge og under hylder.

* i overensstemmelse med ISO 9227(h) NSS \geq 480 standard

Fremragende resultater:
Perfekt rengøring, også
meget snavsede gulve

For at opnå endnu bedre resultater, kan man anvende ekstra tilbehør, som for eksempel en dobbelt vakuum motor på 36 V eller en bredere svaber på 1315 mm.



... eller vaske-fejeverionen med en arbejdsbredde på 86.5 cm



Børstetrykket kan justeres op til 100 kg ved dybdegående rengøring.



Optima 90 S

Fejeverionen kan også opsamle små faste typer affald (cigarettskodder, træspåner, små metalrester, etc.), som opsamles i en handy beholder, der er nem at tømme.

Sikker anvendelse for operatøren og andre tilstedeværende

Mange funktioner garanterer maksimal sikkerhed under anvendelse:

- Skridsikker motorhjul og baghjul, der ikke efterlader mærker
- Forlys med forskellige lysstyrker
- advarselssignal ved baglæns kørsel
- horn
- mulighed for at bestille et blinklys kit, der fås som ekstra tilbehør
- nødstopknap placeret på instrumentpanelet, der straks stopper maskinen og alle aktive funktioner
- sikkerhedsbøjle fås som tilbehør
- front/bag kofanger



Nogle designdetaljer gør vedligeholdelse af maskinen efter endt anvendelse lettere at udføre



Længden på slangen til opfyldning af beholderen med rengøringsmiddelopløsning (valgfri), gør det muligt at nå en vandhane. Med et valgfrit hurtigt opfyldningssystem med flyder, er det muligt at reducere driftsstop.



Filteret til rengøringsmiddelopløsning er placeret på et let tilgængeligt sted og vakuumfilteret kan hurtigt fjernes. Dette gør rengøring af maskinen efter anvendelsen meget hurtig og nem.



Slangerne til tømning af beholderne er placeret på bagsiden af maskinen, på et let tilgængeligt og synligt sted. Slangerne er placeret, så de vender opad, således at der ved et eventuel uheld undgås vandlækage på grund af trykket. Den store diameter på slangen, gør det hurtigt og nemt at tømme beholderen.



Børsterne på vasker-fejeverionen, Optima 90 S, kan udskiftes på sekunder uden brug af værktøj.

Optima 85/100 B - 90 S ekstra udstyr



STANDARD UDSTYR	Optima 85 B	Optima 100 B	Optima 90 S	STANDARD UDSTYR	Optima 85 B	Optima 100 B	Optima 90 S
Vand and rengøringsmiddel dosering							
Vand Dosering	•	•	•	Program selektor	•	•	•
CDS (Comac Doseringssystem)	valgfri	valgfri	valgfri	Tilgængelig fra begge sider	•	•	•
Vanddispenser	•	•	•	timetæller	•	•	•
Eco ON/OFF	•	•	•	Batteriopladningsniveau	•	•	•
Hurtig opfyldning med	•	•	•	Rengøringsmiddelopløsning beholder hurtigt opfyld	valgfri	valgfri	valgfri
Vandniveauindikator	•	•	•	Højdejusterbar operatørsæde med armlæn	•	•	•
Rennøringsresultat				Sikkerhed			
lusterhøjt børstetruk	•	•	•	Skridsikker motorhiul, der ikke efterlader mærker	•	•	•
Ramme kapacitet	•	•	•	Skridsikre bæhiul, der ikke efterlader mærker	•	•	•
Svaber med nolvuret gummi bruehår på 4 sider	•	•	•	Flektrisk service ør parkeringsbremse	•	•	•
2 Vakuummotorer 24 V	•	•	•	Blinklys	valefri	valefri	valefri
2 Vakuummotorer 36 V	valefri	valefri	valefri	Svaber med slæfast kobline	•	•	•
Anvendelse autonomi				Advarselsenhed ved baglæns kørsel			
(1) 24V/320Ah C5 batterier	valgfri	valgfri	valgfri	Horn	•	•	•
Komfort				Sikkerhedsbøjle			
Vakuumsugning (Eco)	•	•	•	For-/bagkofanger	valgfri	valgfri	valgfri
Beholdere, der er nemme at rengøre	•	•	•	Forly	•	•	•

TEKNISKE DATA		Optima 85 B	Optima 100 B	Optima 90 S
Beholderkapacitet til snavs	l	-	-	12
Svaberbredde	mm	1120	1120	1120
Pladebørster Ø (No.)	(n.) mm	430 (2)	510 (2)	-
Cylinderformede børster Ø (No.)	(n.) mm	-	-	150-210x865 (2)
Børster omdr./min	Omdr.	140	140	777-560
Børstemotor (No.)	V/W	24/500 (2)	24/500 (2)	24/1500 (1)
Sugemotor (No.)	V/W	24/320 (2)	24/320 (2)	24/320 (2)
Drivmotor	V/W	24/1000	24/1000	24/1000
Sugevakuum	mbar	190	190	190
Forlæns hastighed	Km/t	0÷8	0÷8	0÷8
Kørselstype	-	aut.	aut.	aut.
Hældning	%	10	10	10
Drejningsdiameter	mm	2285	2365	2350
Batteriholder dimensioner (L x h x B)	mm	630 x 530 x 430	630 x 530 x 430	630 530 x 430
Batterier (WET) (No.)	V/Ah	24/320 (1)	24/320 (1)	24/320 (1)
Batterier vægt	Kg	225	225	225

	Arbejdsbredde mm	Børstetryk	Strømtilførsel V/ trækraft	Beholder til rengøringsmiddel i liter	Affalds beholder i liter	Arbejds kapacitet op til m²/t	Maskinens dimensioner mm L x H x B	Maskinens vægt kg (uden batterier)
Optima 85 B	850	op til 85	24/aut.	160	160	5500	1777 1265 892	320
Optima 100 B	1000	op til 85	24/aut.	160	160	6550	1777 1265 1055	320
Optima 90 S	865	op til 50	24/aut.	160	160	5600	1777 1265 905	330

B - Batteridrevet maskine med spændingsniveau

Maskine til kommerciel anvendelse



Danmark – en del af

Maskinen er fremstillet i overensstemmelse med direktiverne 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE og med standarderne IEC 60335-1 og IEC 60335-2-72.

Ståldelene er overfladebehandlede, hvilket garanterer en lang levetid, og delene bevares et pænt udseende



Støvsugerspecialisten

Jylland: 97 12 30 30 Fvn/Sjælland: 55 72 58 84
www.comacdanmark.dk